

Nr.	Marka	Skaitis	Gabarītizmēri			Tips	Korpusa materiāls						Rokturis	Sledzene	Nepieciešamas EL un VS rozešu izvietojuma korekcijas plānā: AR- 02_KONTAKTLIG ZDU_PLANS	Kopējās izstrādājumu grupas piezīmes	Konkrēta izstrādājuma piezīmes		
			X (mm) Platums	Y (mm) Dzījums	h (mm) Augstums		<div><div></div><div>PFLIDER U16166 SD</div></div>	<div><div></div><div>PFLIDER U18001 SD</div></div>	<div><div></div><div>PFLIDER U19503 SD</div></div>	<div><div></div><div>EGGER U763 ST9</div></div>	<div><div></div><div>EGGER W1000 ST9</div></div>	<div><div></div><div>EGGER U708 ST9</div></div>							
							18mm	18mm	18mm	18mm	25mm	25 mm							
3	MG-IS-01-1	1	1000	650	2750	Iekārtu skapis				x			x				IT iekārtu skapja risinājums jāsapņo ar Pasūtītāju pirms izgatavošanas. Skapja augstumu precizēt izgatavošanas laikā, atkarīgs no izvietoto iekārtu daudzuma. Skapim piekļuve nu 2 pusēm, abas vērtnes slēdzamas. Specifiski jāiestrādā ventilācijas risinājums, grīdas izgriezuma sprauga. Vērtņu rokturis melns, metāla - piedāvāt variantus un saskaņot ar Pasūtītāju, kopējā interjera ietvaros.		
4	MG-W-10-1	1	3330	850	2100	Garderobe			x				x			Paredzēta vieta apavu novietošanai.			
5	MG-W-16-1	1	3950	700	2100	Garderobe			x				x			Apģērbu pakaramo stanga izgatavota no D 30 mm melna pulverkrāsotas pusmatētas caurules.			
6	MG-W-18-1	1	3240	770	2100	Garderobe			x				x			Durvju rokturis melns, metāla. Novietots vertikāli. Piedāvāt variantus un saskaņot ar Pasūtītāju.			
7	MG-W-18-2	1	1600	750	2100	Garderobe			x				x			Skapīšu virām jānodrošina 90 grādu atvēršanos.			
8	MG-W-23-1	1	2985	650	2100	Garderobe			x				x						
9	MG-W-28-1	1	2185	600	2100	Garderobe			x				x						
10	MG-W-33-1	1	2185	600	2100	Garderobe			x				x						
11	MG-W-33-2	1	2175	600	2100	Garderobe			x				x						
12	MG-W-41-1	1	2450	680	2100	Garderobe			x				x						
13	MG-W-41-2	1	3250	650	2100	Garderobe			x				x						
14	MG-W-41-3	1	3250	650	2100	Garderobe			x				x						
15	MG-P-10-1	1	2000	575	2100	Print stacija		x						x		Skapīšu virām jānodrošina 90 grādu atvēršanos, plaukti ar maināmu augstumu trīs līmeņos.	Atkritumu šķirošanas tvertņu risinājumu pirms izstrādāšanas saskaņot ar Pasūtītāju		
16	MG-P-18-1	1	2360	575	2100	Print stacija		x						x		Augšējo skapīšu durtiņas ar pārkari 25 mm.			
17	MG-P-23-1	1	3200	1000	1530	Print stacija	x	x					x			Dekoratīvs sienas panelis izstrādājuma krāsā			
18	MG-P-28-1	1	1875	575	2100	Print stacija		x											
19	MG-P-33-1.1	1	920	600	2100	Print stacija		x						x					
20	MG-P-33-1.2	1	990	600	2100	Print stacija		x						x					
21	MG-P-41-1	1	5355	575	2100	Print stacija		x						x		Papildus jāizgatavo 2 brīvi stāvošas tvertnes plotera ruļļu izvietošanai, skatīt rasējumus. Izmērs 250*500, precizēt ar Pasūtītāju.			
22	MG-C-10-1	1	2790	600	2100	Kafijas stac.	x							x	x	Augšējo skapīšu durtiņas ar pārkari 25 mm. Skapītim zem kafijas aparāta aizmugurējo sieniju neizbūvēt vai paredzēt atvērumu ūdens un kanalizācijas pievadiem.Skapīšu virām jānodrošina 90 grādu atvēršanos. Dekoratīvs sienas panelis izstrādājuma krāsā.	Durtiņas virs kafijas krūzīšu atvilktnes apgādātas ar slēdzeni (kalpo kā rokturis). Slēdzenes krāsu saskaņot ar atvilktnu rokturiem. MG-C-10-1 izvietot tīro / netīro krūzīšu novietnes. Netīro trauku novietni apgādāt ar plastmasas konteineri netīro trauku uzglabāšanai		
23	MG-C-33-1	1	2386	600	2100	Kafijas stac.	x								x	Piegādātājs nodrošina atbilstoša izmēra brīvstāvošas atkritumu urnas atkritumu atvilktnēs. Atvilktnu rokturis melns, metāla. Atkritumu šķirošanas tvertņu risinājumu pirms izstrādāšanas saskaņot ar Pasūtītāju. Maināmie iekšējo plauktu augstumi.			
33	MG-K-09-1	1	5950	500		Virtuve mēbele				x				x	x	Skapīšu virām jānodrošina 90 grādu atvēršanos, leteicamais izlietnes izmērs 500x590 mm	Skapītī virs virsmas uzstādīt 3200K LED profilu, virtuves dimensijas skatīt rasējumā. Dekoratīvs sienas panelis izstrādājuma krāsā.		
34	MG-K-09-2	1				Virtuves lete					x							Piegādātājs nodrošina: Trauku mazgājamā mašīna - pilnībā iebūvēta, 60cm, ne mazāk kā 12 trauku komplektiem, enerģijas klase A++/A/A, LED displejs, stars uz grīdas, atliktais starts, smidzinātājspārni, instrumentu groziņš, automātiskā izslēgšanās, Ne vairāk par 47dB(A).	Letes izmēri un stiprinājumi jāprecizē izgatavošanas laikā.
35	MG-K-45-1	1				Virtuve mēbele					x				x	x		Piegādātājs nodrošina: Ledusskapis - pilnībā iebūvēts, 122cm ar iekšējo saldētavu nemazāk par 15l, eņģu atvērums jāprecizē uz vietas, A+ klase, ne vairāk par 35dB(A).	Skapītī virs virsmas uzstādīt 3200K LED profilu, virtuves dimensijas skatīt rasējumā. Dekoratīvs sienas panelis izstrādājuma krāsā.
36	MG-K-45-2	1			5800	500		Virtuves lete				x						Piegādātājs nodrošina: Atbilstoša izmēra galda piederumu ieliktnus atvilktnēs (~50cm), izlietnes un ūdenskrāna risinājumus piedāvāt un saskaņot ar Pasūtītāju. Atbilstoša izmēra brīvstāvošas atkritumu urnas atkritumu atvilktnēs. Atvilktnu rokturis melns, metāla. Piedāvāt variantus un saskaņot ar pasūtītāju.	Letes izmēri un stiprinājumi jāprecizē izgatavošanas laikā.
38	MG-V-15-1	1	2000	800		Galda virsma						x					Izmantot esošo galda kāju risinājumu no inventarizācijas tabulas, marka M42 , izgatavojamajā virsmā vadu izvadišanai izfrēzēts apaļš caurums ar nosegvāku, zem galda kabeļu kanāls, ir nodrošināts vadu organizators līdz grīdas elektrības kārbai.		
39	MG-V-15-2	1	D1200			Galda virsma							x				Izmantot esošo galda kāju risinājumu no inventarizācijas tabulas, marka M52 , rozešu risinājums EL1 iefrēzēts (aprakstu skat. zemāk), ir nodrošināts vadu organizators līdz grīdas elektrības kārbai.		
44	MG-V-43-1	1	1600	1080		Galda virsma					x						Izmantot esošo galda kāju risinājumu no inventarizācijas tabulas, marka M205-215 , rozešu risinājums EL1 iefrēzēts (aprakstu skat. zemāk)		
45	MG-V-43-2	1	1600	1080		Galda virsma					x						Izmantot esošo galda kāju risinājumu no inventarizācijas tabulas, marka M205-215 , rozešu risinājums EL1 iefrēzēts (aprakstu skat. zemāk)		

46	MG-V-44-1	1	1600	1080		Galda virsma		x					Izmantot esošo galda kāju risinājumu no inventarizācijas tabulas, marka M205-215 , rozešu risinājums EL1 (aprakstu skat. zemāk)
47	MG-V-42-1	1	1600	1080		Galda virsma		x					Izmantot esošo galda kāju risinājumu no inventarizācijas tabulas, marka M205-215 , rozešu risinājums EL1 iefrēzets (aprakstu skat. zemāk)
48	MG-V-42-2	1	1600	1080		Galda virsma		x					Izmantot esošo galda kāju risinājumu no inventarizācijas tabulas, marka M205-215 , rozešu risinājums EL1 iefrēzets (aprakstu skat. zemāk)
49	MG-V-45-1	1	1400	900		Galda virsma		x					Izmantot esošo galda kāju risinājumu no inventarizācijas tabulas, marka M205-215 , rozešu risinājums EL1 iefrēzets (aprakstu skat. zemāk)
50	MG-V-45-2	1	1400	900		Galda virsma		x					Izmantot esošo galda kāju risinājumu no inventarizācijas tabulas, marka M205-215 , rozešu risinājums EL1 iefrēzets (aprakstu skat. zemāk)
51	MG-V-XX-1	6	1600	800		Galda virsma			x				Izmantot esošo galda kāju risinājumu no inventarizācijas tabulas, marka M543-548 . Virsmā vadu izvadīšanai izfrēzēts apaļš caurums ar nosegvāku, zem galda kabeļu kanāls, ir vadu savācējs.
52	MG-V-30-1	1	1600	1080		Galda virsma		x					Izmantot esošo galda kāju risinājumu no inventarizācijas tabulas, marka M205-215 , rozešu risinājums EL1 iefrēzets (aprakstu skat. zemāk)
53	MG-V-30-2	1	1600	1080		Galda virsma		x					Izmantot esošo galda kāju risinājumu no inventarizācijas tabulas, marka M205-215 , rozešu risinājums EL1 iefrēzets (aprakstu skat. zemāk)
54	MG-V-27-1	1	1600	1080		Galda virsma		x					Izmantot esošo galda kāju risinājumu no inventarizācijas tabulas, marka M205-215 , rozešu risinājums EL1 iefrēzets (aprakstu skat. zemāk)
55	MG-V-27-2	1	1600	1080		Galda virsma		x					Izmantot esošo galda kāju risinājumu no inventarizācijas tabulas, marka M205-215 , rozešu risinājums EL1 iefrēzets (aprakstu skat. zemāk)
56	MG-V-20-1	1	1450	1200		Galda virsma		x					Sudrabotas RAL 9006 pusmatētas kavadrātcaurules galda kājas 25X25 mm, rozešu risinājums EL1 iefrēzets (aprakstu skat. zemāk)
61	MG-V-14-1	1	2400	1000	700	Galda virsma		x					Sudrabotas RAL 9006 pusmatētas kavadrātcaurules galda kājas 25X25 mm. Konstrukciju skatīt rasējumā. Rozešu risinājums EL1 iefrēzets (aprakstu skat. zemāk)
62	MG-V-34-1	1	2400	1000	700	Galda virsma		x					Sudrabotas RAL 9006 pusmatētas kavadrātcaurules galda kājas 25X25 mm. Konstrukciju skatīt rasējumā. Rozešu risinājums EL1 iefrēzets (aprakstu skat. zemāk)

Piezīmes visam apjomam

Veikt uzmērījumus pirms izgatavošanas, atstāt 5 mm distanci no sienām līdz mēbeļu korpusiem;
Visām mēbelēm, izņemot garderobēm cokola daļu iedzīlināt par 18 mm;
Garderobēm paredzēt ventilāciju caur cokolu, skat. Rasējumos.

EL1

Galda virsmā iegriezta kārba ar nosegvāku kas nodrošina aizvērtu stāvkoli ar pieslēgtām iekārtām (pieslēgumi 2XCEE7, ETHE, HDMI un USB2 savienojums uz TV). Pulverkrāsots melns. Risinājums nepieciešams modulārs lai būtu iespējams nomainīt komponentes (piemēram HDMI uz ETHE)

